



✓ Mit Fallschutz Sicherung

## Traglast 70 kg - Lifthöhe 3,6 m

Ein Plattenlift für die einfache Montage an Wand und Decke bis zu Montaghöhen von 3,60 m.

Dieser Lift ist nicht nur stark beim Einsatz vor Ort, sondern vor allem auch beim Transport auf die Baustelle.

Der Lift ist klappbar auf ein handliches Transportmaß.

In nur wenigen Minuten ist der Plattenlift mit den 4 Rädern einsetzbar für Platten bis 70 kg. Die Plattenaufnahme ist variabel bis max. 1,3 x 4 m. Die mech. Seilwinde ist mit einer automatischen Bremse ausgestattet.

Ideal zur rationellen Montage von Gipskartonplatten, Fermacellplatten, Deckenpanelle usw. Durch die Räder kann der Lifter bedingt manövriert werden. Damit ist eine Feinjustage der Platten vor dem Befestigen noch möglich.

- Nur ein Mitarbeiter erledigt die komplette Montage
- für alle am Markt Plattengrößen geeignet
- Sowohl horizontale als auch vertikale Plattenmontage einstellbar
- Passt sich automatisch Dachschrägen an
- Manuele Seilwinde mit automatischer Bremse (Rückschlagsicherung)
- 4 Räder mit Bremse, und 2 Transporträder
- Der Plattenlift ist für Transportzwecke in 2 Teile zerlegbar.
- Im PKW oder Kombifahrzeug transportfähig.



Max. Deckenhöhe	Plattenlänge bis	Maße Offen	Mast Max. Tragkraft	Für Platten bis	Lifthöhe Min.	Mast Gewicht	Traverse Gewicht
3,60 m	1,3 x 3,80 m	0,95 m x 1,00 m	100 kg	70 kg	1,03 m	24 kg	15 kg

