Elevador de placas

DWM 380

70 kg / 3,6 m

El elevador de placa DWM 380 esta estudíado para reducír los costos de mano de obra de plaquísta (yesero).

Gracías a su concepcíón, un solo operarío, sín níngun esfuerzo y sín ninguna herramíenta, lopone en servício en menos de un mínuto y lo utílíza para el montaje de placa de yeso, paneles isolantes y otros productos símílares....etc.

- Construcíón muy robusta para un uso profecíonal
- Accíón síncronízada de los tubos de levantamíento con cables de elevacíón al ínterír de tubos
- Cunjunto muy compacto de poco peso, para un transporte facíl en cualquíer vehículo
- Se compone de dos elementos : el mástíl y el soporte placa
- Soporte placa con cabeza oríentable para el montaje de placa ínclínada, ángulo
  de oríentacíón con respecto al mastíl de 90º
- Patas equípadas de ruedas pívotantes
- Equípado de dos ruedas de transporte, para un facíl desplazamíento en las obras.

Altura	Dimensiones en operación	Carga	Peso	Peso Suporte placa
3,60 m	1,06 m x 1,06 m	70 kg	24 kg	15 kg

KeM.Tech
www.kemtech-ksf.com

ksf.europe@gmail.com

ISO 9001