

capacité 485 kg

Le GRE 485 est un robot manipulateur conçu pour la pose de grandes vitres et fenêtres sur les chantiers.

Pour un travail précis **toutes les vitesses des mouvements sont variables à volonté.**

Le palonnier à ventouses à double circuit peut être actionné en toute sécurité par une seule personne.



Robot motorisé

- Vitesse avant / arrière variable à volonté (0 à 5 km/h)
- Alarmes sonores et visuelles en cas de surcharge
- Bras télescopique sur 920 mm à vitesse variable à volonté qui permet une grande précision dans le mouvement de la charge
- Articulation du bras télescopique qui permet le passage par les portes
- Position réglable des ventouses
- Levage hydraulique du bras à vitesse variable à volonté
- Empattement réglable des roues avant
- Double arrêt d'urgence arrière pour protéger l'utilisateur
- Indicateur de charge du jeu de batteries
- Mouvement latéral du palonnier sur 120 mm pour faciliter l'installation
- Contre poids amovibles pour faciliter le transport
- Se transforme en quelques minutes en élévateur de charge par crochet

Palonnier électro-pneumatique à double circuit

- Batterie intégrée
- Chargeur de batterie intégré et protégé
- Ventouses à position réglable
- Peut être utilisé individuellement sur chantier ou atelier

KSF	GRE 485
Capacité	485 kg
Hauteur de levage	3,25 m
Capacité de levage (bras étendu au maximal)	190 kg
Ventouses	6 x Ø 254 mm
Translation du palonnier sur	120 mm
Poids avec contre-poids	770 kg
Contre poids amovibles	14 x 20 kg
Batterie	2 x 12 V - 80 A

